

Gatterbeschickung

USF



Universeller Schnellspannwagen, ferngesteuert

# Universeller Schnellspannwagen, ferngesteuert für die Gatterbeschickung mit Rundholz und Modeln

Type		USF
Baubreite	mm	1800 + Energieführung
Baubreite bei Option mit verschiebbarem V-Drehwender	mm	1900 + Energieführung
Baulänge Spannwagen	mm	3190
Baulänge Hilfswagen	mm	785
Spurweite	mm	stufenlos einstellbar von 980 bis 1310
Holzauflagenhöhe über Gleisoberkante	mm	stufenlos einstellbar von 410 bis 470
Gleishöhe min.	mm	100
Holzlänge min.	m	LSH ab 2,3   HDE ab 2,4 HDN/HDSN, GDZ ab 2,5   DWK SG ab 3,0
Holzauflage bei waagerechter V-Drehwender Positionierung	mm	750
Seitenrichtweg mit Zange und Drehketten	mm	+/- 125
Seitenrichtweg mit Option seitenverschiebbarer V-Drehwender	mm	+/- 80
Vorschubgeschwindigkeit max.	m/min.	60
Rücklaufgeschwindigkeit max.	m/min.	120
Antrieb Spannwagen   Antrieb Hilfswagen	kW	5,5   2,2
Gewicht Spannwagen in der Grundausstattung	t	ca. 2,2
Gewicht Hilfswagen in der Grundausstattung	t	ca. 1,1
Memory-Funktion der Spannanzengenhöhe		Die Höhe der Spannzange ist stufenlos wählbar und entspricht immer der Höhe des vorherigen Stammes.
Optionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelwender für Hilfswagen und Spannwagen</li> <li>• Seitenverschiebbarer V-Drehwender für Hilfswagen und/oder Spannwagen.</li> <li>• Hilfszentrierzange</li> </ul>

## Abmessungen (in mm)

